



JA-120E-WH /-BK

JA-121E-WH /-BK

Touch bedieningspanelen

Touch klavieren bieden een unieke combinatie van modern design met technologie voor het lezen van twee media. Het frontoppervlak is vervaardigd uit speciaal synthetisch gehard glas dat niet gemakkelijk bekrast kan worden door toetsen of andere harde voorwerpen.

Ze zijn verkrijgbaar in glanzend wit (-WH) en zwart (-BK), zowel met als zonder toetsenbord.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	van de centrale
Stroomverbruik als back-up (inactief)	45 mA
Maximaal stroomverbruik	95 mA
RFID-frequentie	125 kHz
MIFARE-frequentie	13,56 MHz
Omgeving	buiten
Beschermingsklasse voor indringing	IP 55
Operationeel temperatuurbereik	-25 °C tot +70 °C
Maten	JA-120E: 96 x 67 x 13,5 mm JA-121E: 96 x 67 x 19 mm
Gewicht	JA-120E: 140 g, JA-121E: 170 g

TOEBEHOREN

JA-193J	dubbele RFID-toegangkaart
JA-196J	dubbele RFID-toegang
WRE-KU68-WH /-BK	montageplaat
WRE-SC-WH /-BK	montagedoos

