

## JA-122PC JA-162PC PIR bewegingsdetector met fotoverificatie

Deze detector wordt gebruikt om menselijke bewegingen in de bewaakte zone van het gebouw te detecteren en deze ook visueel te bevestigen aan de hand van een foto. De camera in de detector maakt kleurenfoto's die van de centrale naar de MyJABLOTRON applicatie of meldkamer kunnen worden gestuurd. Foto's kunnen ook in opdracht worden gemaakt. De camera is uitgerust met een flitser voor het maken van foto's bij weinig licht. Verkrijgbaar in wit, grijs (-GR) en antraciet (-AN).

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

	JA-122PC	JA-162PC
Voeding	vanuit de centrale	2x CR123A 3,0 V
Stroomverbruik als back-up (inactief)	5 mA	90 µA
Maximaal stroomverbruik	250 mA	700 mA
Compatibiliteit	JA-102KY/KRY, JA-103K/R, JA-107K/R	
Montagehoogte	2,5 m boven het vloerniveau	
PIR-detectiehoek / -bereik	90° / 12 m	
Camera-detectiehoek	90°	
Omgeving	binnen gebruik	
Gebruikstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	
Afmetingen	65 x 150 x 44 mm	
Gewicht	130 g	

